



เอกสารแก้คำผิด TREES – NC version 1.0.01 วันที่ 3 สิงหาคม 2553

Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction and Major Renovation
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่

ลำดับที่	หน้าที่	บรรทัดที่	จาก	แก้เป็น
1.	5	17	นำขยะไปใช้หรือรีไซเคิล 50-75% ของปริมาณ...	นำขยะไปใช้หรือรีไซเคิลร้อยละ 50-75 ของปริมาณ...
2.	16	8	ให้มีขนาดอย่างน้อย 10%	ให้มีขนาดอย่างน้อยร้อยละ 10
3.	16	8	ของพื้นที่ฐานอาคาร (Development Footprint)...	ของพื้นที่ฐานอาคาร (Building Footprint)...
4.	16	17	(เพื่อไม่ให้มีการพัฒนาที่ถูกล้ำเข้าไป...	(เพื่อไม่ให้มีการพัฒนาที่รุกล้ำเข้าไป...
5.	19	9	ไม่น้อยกว่า 25% ของพื้นที่ฐานอาคาร...	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ฐานอาคาร...
6.	19	9	ของพื้นที่ฐานอาคาร (Development Footprint)...	ของพื้นที่ฐานอาคาร (Building Footprint)...
7.	19	10	โดยพื้นที่ว่างเชิงนิเวศ...	โดยพื้นที่ว่างเชิงนิเวศ...
8.	19	11	น้อยร้อยละ 40% ของพื้นที่...	น้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่...
9.	19	18	เป็นพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศได้...	เป็นพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศได้...
10.	19	18	มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ 20% ของพื้นที่โครงการ...	มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศร้อยละ 20 ของพื้นที่โครงการ...
11.	22	3	โดยเพิ่มการซึมน้ำของโครงการ...	โดยเพิ่มการซึมน้ำของที่ดินโครงการ...
12.	23	10	$GSA = GRA + GWA/0.5$	$GSA = GRA + (GWA \times 0.5)$
13.	29	13	5% ของปริมาณน้ำฝน	ร้อยละ 5 ของปริมาณน้ำฝน
14.	40	14	สำรวจภาพโครงสร้าง...	สำรวจสภาพโครงสร้าง...
15.	41	2	นำขยะไปใช้หรือรีไซเคิล 50-75% ของปริมาณ...	นำขยะไปใช้หรือรีไซเคิลร้อยละ 50-75 ของปริมาณ...
16.	41	9	75% จะได้ 2 คะแนน...	ร้อยละ 75 จะได้ 2 คะแนน...
17.	43	9	ค่าปริมาณวัสดุรีไซเคิลของวัสดุใด ๆ	ค่าปริมาณวัสดุรีไซเคิลของวัสดุใด ๆ
18.	52	8	โดยตัวสัญญาต้องระบุ...	โดยตัวสัญญาต้องระบุ...
19.	57	16	น้ำมันขัดเงา (Varnish) สี สำหรับไม้	น้ำมันขัดเงา (Varnish) สำหรับไม้
20.	61	8	มากกว่า 2 % เทียบกับพื้นที่...	มากกว่าร้อยละ 2 เทียบกับพื้นที่...
21.	61	9	กว่า 2 % (เมื่อค่าต่ำสุดในห้องมากกว่า 2% ...	กว่าร้อยละ 2 (เมื่อค่าต่ำสุดในห้องมากกว่าร้อยละ 2 ...
22.	67	2	การวางตำแหน่งเครื่องระบายความร้อน	การวางตำแหน่งเครื่องระบายความร้อน
23.	67	9	อาคารใหญ่พิเศษต้องเว้น...	อาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องเว้น...
24.	68	7	ค่าการสะท้อนรังสีต้อง...	ค่าการสะท้อนแสงต้อง...
25.	68	9	เลือกกระจกที่มีค่าการสะท้อนความร้อนต่ำ...	เลือกกระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงต่ำ...



เอกสารแก้คำผิด TREES – NC version 1.0.01 วันที่ 3 สิงหาคม 2553

Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction and Major Renovation
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่

ลำดับที่	หน้าที่	บรรทัดที่	จาก	แก้เป็น
26.	72	6	...หารด้วยพื้นที่ตั้งโครงการ	...หารด้วยพื้นที่ดินที่ตั้งโครงการ...
27.	73	17	พื้นผิวที่ส่งเสริมให้น้ำไหลผ่านโดยไม่มีกรซึมไปยังชั้นดินเบื้องล่าง ลักษณะความพรุนและการไหลผ่านของน้ำจะแปรเปลี่ยนตามชนิดของวัสดุพื้นผิว	พื้นผิวซึ่งส่งเสริมให้น้ำที่ไหลผ่านซึมลงไปยังชั้นดินเบื้องล่าง
28.	73	29	อันตรายต่อระบบนิเวศ...	อันตรายต่อระบบนิเวศ...
29.	73	30	และทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุล...	และทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุล...
30.	74	16,17	และมีความสูงเกินกว่า 23 เมตร...	และมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป